

Mata do dezynfekcji, przejazdowa

01-3375 Mata do dezynfekcji, przejazdowa, 110 x 380 cm

ZASTOSOWANIE:

Maty dezynfekcyjne przejazdowe stanowią obowiązkowe wyposażenie ferm, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz innych podmiotów produkujących żywność, leki, kosmetyki. Rozkładane są w bramach i przejazdach celem dezynfekcji kół pojazdów oraz butów pracowników i osób wizytujących. Wielkość maty to co najmniej tyle, ile wynosi obwód największego koła pojazdu. Mata dezynfekcyjna przejazdowa stanowi samodzielne, kompletne stanowisko dezynfekcji kół pojazdów, maszyn oraz również obuwia pracowników i osób wizytujących. Matę nasącza się rozcieńczonym środkiem dezynfekcyjnym. Przejeżdżając przez matę, koła pojazdu zostają zdezynfekowane.

BUDOWA:

1. Siatka wierzchnia – czarna.

- Dobrze przepuszcza płyn dezynfekcyjny.
- Zatrzymuje zanieczyszczenia na wierzchu maty.
- Odporna na przetarcia oraz duży nacisk.
- Gramatura 265 g/m².
- Przepuszczalność 45%.
- Wytrzymałość na zerwania – 1900 N/50 mm.
- Wytrzymałość na rozdarcia 380 N.
- Wytrzymała na temperatury w przedziale -40°C/+70°C.

2. Pianka poliuretanowa (wkład chłonny).

- Wkład chłonny zatrzymujący ciecz oraz nadający kształt macie dezynfekcyjnej.

3. Plandeka spodnia – granatowa, supermocna.

- Nie przepuszcza płynu poza matę.
- Bardzo mocna i wytrzymała.
- Wzmacniana wewnątrz włóknami poliestrowymi.
- Gramatura 1200 g/m².
- Wytrzymałość na zerwania – 3000 N/50 mm.
- Wytrzymałość na rozdarcia 300 N.
- Wytrzymała na temperatury w przedziale -40°C/+70°C.

**NOWOŚĆ**

Mata do dezynfekcji, przejazdowa

Aby wkład chłonny długo zachował swoje właściwości, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

- Matę nasączać gotowym roztworem dezynfekcyjnym.
- Nasączenie maty odbywa się z zewnątrz przez siatkę.
- Do nasączania mat stosować wyłącznie środki dezynfekcyjne.
- Preparaty wymieniać lub uzupełniać zgodnie z zaleceniami.
- Nie należy mieszać różnych środków do jednorazowego napełnienia maty.
- Pojazdy dezynfekujące koła powinny bezwzględnie ograniczyć prędkość przy przejeździe po macie do max 5 km/h.
- Należy regularnie oczyszczać maty np. przez zamykanie z większych zanieczyszczeń mechanicznych, mogących spowodować uszkodzenie maty przy użytkowaniu.
- W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych matę zabezpieczyć np. folią, by uniknąć nadmiernego rozcieńczenia środka dezynfekcyjnego.
- Dzięki zamontowanym w matach zamkom i rzepom, wyjęcie wkładu chłonnego jest bardzo proste.
- Pianka może być wielokrotnie prana.



Nazwa/typ	Kod produktu	
Mata do dezynfekcji, przejazdowa, 110 x 380 cm	01-3375	1